SmartReader SR-5044



Models may vary from the image shown

ExpressCard™ chipcard reader

ExpressCards offer even more speed and performance than the PC Card. With its diverse range of application possibilities, the ExpressCard™ chipcard reader adds a new level of performance to your laptop or PC. From mobile security through to Multimedia applications.

Key benefits

- ExpressCard™ chip card reader for laptops
- PC/SC Smart card reader
- CT-Api and OCF support
- EMV 2000 Level 1 approved
- ISO 7816 (Class A, AB, C) compatible

Technical Data:

Housing colour:

silver

Weight (product):

approx. 24 g

Total weight (with packaging):

approx. 39 g

Storage Temperature:

-20°C to 70°C

Operating Temperature:

10°C to 55°C

Current Consumption:

typ. 60 mA

Interface:

ExpressCard

Product approvals:

• UL : (%) :

System requirements:

• ExpressCard slot (54mm)

Dimensions (product):

approx. 79 x 54 x 5 mm

Reliability:

• MTBF > 500,000 hours

Smartcard-Reader:

- Hardware interface: ExpressCard
- Agency Approvals: EMV 2000 Level 1
- Chip-card protocols: T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
- Software interface: CT-Api, PC/SC, OCF
- Mating cycles: approx. 100,000 operations
- Compatible chip card types: Reads and writes on all cards in accordance with ISO 7816 (Class A, AB, C)
- Transmission speed reader <==> card: 412,903 Bit/s
- Chip card pulse frequency: up to 8 MHz
- Card power: max. 60 mA

Warranty:

2 years

Errors, technical changes and delivery possibilities excepted. Technical information refers only to the specifications of the products. Features may differ from the information provided.



(* 0.14 Euro/min, from German landlines, prices may vary for calls made from mobile networks)

Models:

	Product name	Order number	EAN code
1	SmartReader SR-5044	SR-5044	4025112069369

